

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Coeficiente de transmisión térmica
Uw desde 2,9 (W/M2K)
Según composición del vidrio

CTE-Apto para zonas climáticas*:
a A B C D E
*En función de la transmitancia del vidrio

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Máximo acristalamiento: 22 mm
Máximo aislamiento acústico: Rw = 36 dB

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSATOS

Protección frente a los agentes atmosféricos

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000)
Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000)
Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000)

Clase 3
Clase 5A
Clase C4

SECCIONES	Marco 60 mm Hoja 60 mm
ESPESOR PERFILERÍA	Ventana 1,4 mm Mampara 1,4 mm
DIMENSIONES MÁXIMAS	Ancho (L) = 1,700 mm Alto (H) = 2,600 mm
PESO MÁXIMO/HOJA	140Kg
HERRAJE	Cierres multipunto Cierres embutidos
ALEACIÓN DE EXTRUSIÓN	
6063 T-5	

POSIBILIDAD DE APERTURA

Corredera de 2, 3, 4, 5 a más hojas
Posibilidad de 3, 4, 5 a más rieles

