

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Coeficiente de transmisión térmica
Uw desde 2,0 (W/M2K)
Según composición del vidrio

CTE-Apto para zonas climáticas*:
a A B C D E
*En función de la transmitancia del vidrio

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Máximo acristalamiento: 24.5 mm
Máximo aislamiento acústico: Rw = 39 dB

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSATOS

Protección frente a los agentes atmosféricos

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207 : 2000)
Estanqueidad al agua (UNE - EN 12208 : 2000)
Resistencia al viento (UNE - EN 12210 : 2000)

Clase 4
Clase 9A
Clase C5

SECCIONES	Marco 60 mm Hoja 59 mm
ESPESOR PERFILERÍA	Ventana 1,4 mm Puerta 1,5 mm
DIMENSIONES MÁXIMAS	Ancho (L) = 1,700 mm Alto (H) = 2,600 mm
PESO MÁXIMO/HOJA	140 Kg
HERRAJE	Posibilidad bisagras ocultas Posibilidad herraje seguridad
ALEACIÓN DE EXTRUSIÓN	
6063 T-5	

POSIBILIDAD DE APERTURA	
INTERIOR	Practicable, oscilo-batiente y abatible
EXTERIOR	Proyectante y pivotante de eje horizontal
JUNTAS	
Triple juntas de estanqueidad de EPDM	

