

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Coefficiente de transmisión térmica
Uw desde 2,0 (W/M2K)
Según composición del vidrio

CTE-Apto para zonas climáticas*:

a A B C D E

*En función de la transmitancia del vidrio

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Máximo acristalamiento: 24 mm

Máximo aislamiento acústico: Rw = 39 dB

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSATOS

Protección frente a los agentes atmosféricos

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207 : 2000)

Estanqueidad al agua (UNE - EN 12208 : 2000)

Resistencia al viento (UNE - EN 12210 : 2000)

Clase 4

Clase 9

Clase C5

SECCIONES	Marco 40/60 mm Hoja 92 mm
ESPESOR PERFILERÍA	Puerta 1,5 mm
DIMENSIONES MÁXIMAS	Ancho (L) = 1 hoja 1.200 mm Alto (H) = 2.900 mm
PESO MÁXIMO/HOJA	150 Kg
HERRAJE	Posibilidad cerradura de seguridad
ALEACIÓN DE EXTRUSIÓN	
6063 T-5	

POSIBILIDAD DE APERTURA

Practicable y oscilobatiente

JUNTAS

Triple juntas de estanqueidad de EPDM

