

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Coefficiente de transmisión térmica
Uw desde 1,3 (W/M2K)
Según composición del vidrio

CTE-Apto para zonas climáticas*:
a A B C D E
*En función de la transmitancia del vidrio

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Máximo acristalamiento: 34 mm
Máximo aislamiento acústico: Rw = 39 dB

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSATOS

Protección frente a los agentes atmosféricos

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207 : 2000)
Estanqueidad al agua (UNE - EN 12208 : 2000)
Resistencia al viento (UNE - EN 12210 : 2000)

Clase 3
Clase 6A
Clase C5

SECCIONES	Marco 70 mm Hoja 70 mm
ESPESOR PERFILERÍA	Ventana 1,4 mm Mampara 1,5 mm
DIMENSIONES MÁXIMAS	Ancho (L) = 1,700 mm Alto (H) = 2,600 mm
PESO MÁXIMO/HOJA	170Kg
HERRAJE	Posibilidad bisagras ocultas Posibilidad herraje seguridad
ALEACIÓN DE EXTRUSIÓN	
6063 T-5	

POSIBILIDAD DE APERTURA	
INTERIOR	Practicable, oscilo-batiente y abatible
EXTERIOR	Practicable, proyectante y pivotante de eje
JUNTAS	
Triple juntas de estanqueidad de EPDM	

